

# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, PVC, 2,8 - 0,8 - 1,0, 1000 Stk. | 1000

PVC Standard Ausführung

**Artikelnummer** 10181 GH

**Gewicht** 0.545kg



Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko  
razlikujejo in so predmet  
sprememb.

## Produktbeschreibung

- DIN 46245, část 1 - 3 a podobné verzie
- Konštrukcia: s kovovou izolačnou podperou
- Izolačný materiál: PVC
- Teplotný rozsah: -10 °C až +70 °C

## Produkteigenschaften

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Šírka krytia</b>          | 2,8 mm                       |
| <b>Hrúbka</b>                | 0,8 mm                       |
| <b>l</b>                     | 18,7 mm                      |
| <b>Odolnosť voči teplote</b> | -10 °C – 70 °C               |
| <b>a2</b>                    | 10 mm                        |
| <b>Farba</b>                 | červená                      |
| <b>Izolačný materiál</b>     | PVC                          |
| <b>Hrúbka materiálu</b>      | 0,4 mm                       |
| <b>Menovitý prierez</b>      | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>    |
| <b>l1</b>                    | 6 mm                         |
| <b>Prevedenie</b>            | s kovovou izolačnou podperou |
| <b>Typ balenia</b>           | 1000                         |
| <b>Materiál</b>              | mosadz                       |
| <b>Menovitá veľkosť</b>      | 1 mm <sup>2</sup>            |

## Weitere Bilder

