

HIL-SHRINK® CFW 3:1 hrubostenný, 16 mm / 4 mm, čierny

CFW 3:1 dickwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34010

Gewicht 0.102kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Hrubostenné teplom zmršiteľné trubice vyrobené z polyolefínu s vnútorným lepidlom. Ideálne na ochranu káblových koncoviek do 600 V.

- pomer zmrštenia: približne 3:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +110 °C
- materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: > +120 °C
- odolný voči UV žiareniu

Produkteigenschaften

Teplota zmrštenia	120 °C
Prevedenie	odseky
Teplota trvalého používania	-55 °C - 110 °C
Miera zmrštenia	3:1
Farba	Čierna
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	2,4 mm
Džka úseku	1 m
Typ balenia	1
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
min. pri dodaní Ø D	16 mm
max po úplnom zmrštení Ø d	4 mm
Nadmerná džka	T
Ohebnosť	hrúbkovitý

Weitere Bilder

