Valcové Izolátory TYP CS/P, M 8 červená 40 mm



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 90094
Gewicht 5.13kg

Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknami
- prevádzková teplota: -40 °C < T < +130 °C
- samozhášacie
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

Produkteigenschaften

max. ohybová sila	3 kN
Pevnosť v ťahu	8 kV
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
Priemer	30 mm
A	12 mm
Typ	CS/P 40
Závit (M)	M8
Izolačný materiál	Zmes polyglass-polyester
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 130 °C
H	40 mm
Maximálna nosnosť v ťahu	9 kN
Maximálna tlaková zaťažiteľnosť	40 kN
Maximálny uťahovací moment	10 - 24 Nm
Typ balenia	60
SW	30 mm
U_M	1000 V
Prerušovacie napätie	25 kV

Weitere Bilder





