

HIL-SNAP® M 25 žierna

HIL-SNAP metrisch

Artikelnummer 51943

Gewicht 0.308kg



Slike so eksperimentalne. Tehnižne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- trieda ochrany: IP 66/67
- teplotná odolnosť: -40 °C až +110 °C, krátkodobu do cca 140 °C
- odolné proti alkoholu, ketonu, horúcej vode, horúcej pare, brzdovej kvapaline, pracím prostriedkom, hydroxidu sodnému, draselným lúhom, silikónovým olejom, tukom a mnohým iným organickým kyselinám.

Produkteigenschaften

Trieda ochrany	IP 67 , IP 66
Priemer	30,5 mm
Prevedenie	s membránou , odžahženie žahu
Hrúbka steny	1 - 4 mm
Výška	21,5 mm
Priemer kábla	11 - 17 mm
Farba	žierna (RAL 9005)
Otvor v stene	25 - 26 mm
Typ balenia	50
Typ vlákna	metrické
Znažka	Hil-Snap®
Odolnosť voži teplote	-40 °C – 110 °C
Menovitá vežkosť	M 25
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

