

HIL-SNAP® PG 29 sivá

HIL-SNAP PG

Artikelnummer 51905

Gewicht 0.54kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- trieda ochrany: IP 66/67
- teplotná odolnosť: -40 °C až +110 °C, krátkodobo do cca 140 °C
- odolný voči alkoholu, ketónom, horúcej vode, prehriatej pare, brzdovej kvapaline, čistiacim prostriedkom, hydrogenuhličitanu sodnému, žieravým roztokom, silikónovým olejom, tukom, mnohým organickým a anorganickým kyselinám

Produkteigenschaften

Trieda ochrany	IP 67 , IP 66
Prevedenie	s membránou , odľahčenie ťahu
Hrúbka steny	1 - 4 mm
Otvor v stene	38 mm
Výška	28,5 mm
Typ vlákna	PG
Farba	sivá (RAL 7001)
Typ balenia	25
Značka	Hil-Snap®
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 110 °C
Priemer	46 mm
Menovitá veľkosť	PG 29
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové
Priemer kábla	20 - 26 mm

Weitere Bilder

