

HIL-QUICK® Flachsteckhülse vollisoliert, Polyamid, 4,8 - 0,8 - 1,0, 1000 Stk. | 1000

Polyamid

Artikelnummer 10275 A

Gewicht 1.123kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- Konštrukcia: s kovovou izolačnou podperou
- Izolačný materiál: polyamid
- Teplotný rozsah: -55 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Hrúbka	0,8 mm
a2	10,5 mm
Farba	červená
Odolnosť voči teplote	-55 °C - 105 °C
l	19,5 mm
Vnútorňý priemer Izolácia Pripojenie vodiča (D)	4,3 mm
Šírka izolačnej zásuvnej plochy (b)	7,4 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Hrúbka materiálu	0,4 mm
Menovitý prierez	0,5 - 1,5 mm ²
Prevedenie	s kovovou izolačnou podperou
Typ balenia	1000
Šírka zásuvnej plochy (B)	5 mm
Materiál	mosadz
Šírka krytia	4,8 mm
Menovitá veľkosť	1 mm ²

Weitere Bilder

