

Káblové vývodky HP VENT-LINE, poniklovaná mosadz, metrické, M 32 x 1,5 MS

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57002

Gewicht 0.126kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.


Produktbeschreibung

- materiál skrutkového spoja: poniklovaná mosadz, nehrdzavejúca oceľ
- tesnenie: EPDM
- membrána: ePTFE
- trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podľa EN 60 529)
- prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do cca +120 °C

Produkteigenschaften

Závit (AG)	M 32 x 1,5
Trieda ochrany	IP 68
E1	40 mm
SW	36 mm
Typ balenia	1
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
TL	47 - 56 mm
Typ vlákna	metrické
min. - max. priemer kábla	13 - 21 mm
I	8 mm
Materiál	Poniklovaná mosadz

Weitere Bilder



uftd chsatz gegenü e ne Verg e chsp ung			
Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,46
0,30	0,38	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,30
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,63	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32