

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostenný, nehorľavý 25,4 / 7,1 transparentný

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32480 L

Gewicht 0.076kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky strední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

Produkteigenschaften

max po úplnom zmrštení Ø d	7,1 mm
Prevedenie	odseky
Typ balenia	1
Dĺžka úseku	1,2 m
Vlastnosti materiálu	polotuhé
Miera zmrštenia	4:1
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,38 mm
Teplota zmrštenia	327 °C
Ohebnosť	tenkostenný
Farba	transparentné
Teplota trvalého používania	-67 °C - 250 °C
min. pri dodaní Ø D	25,4 mm
min. pri dodaní Ø D	1 Zoll
Nadmerná dĺžka	F
Materiál	Polyteraflouretylén

Weitere Bilder

