


Dutinka izolovaná, pre káble odolné proti skratu NSGAFÖU, 2,50 N modrá

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09313

Gewicht 0.034kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Špeciálny konštrukcia s veľkým plastovým golierom pre káble odolné proti skratu a uzemneniu s mimoriadne hrubou izoláciou. Používa sa na pripojenie rozvádzačov a rozvodných skríň, koľajových vozidiel, solárnych systémov, zapaľovacích káblov atď

- materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- plast: polypropylén
- teplotná odolnosť do max. 105 °C
- trvalá záťaž: 105 °C
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Typ balenia	100
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
Vlastnosti materiálu	galvanicky pocínované
d1	2,30 mm
I2	8,0 mm
d3	7,9 mm
I1	17,5 mm
Oblasť použitia	pre káble odolné proti skratu
Materiál	E-Cu
Farba	modrá
S2	0,30 mm
Farba označenia	DIN
Dĺžka	Normálne
Menovitý prierez	2,50 N mm ²
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
AWG	14

Weitere Bilder

