

Káblové vývodky HP VENT-LINE, polyamid, sivé, M 20 x 1,5 PA | Čierna

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

Artikelnummer 57020

Gewicht 0.016kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- materiál káblovej priechodky: polyamid
- tesnenie: EPDM
- membrána: ePTFE
- trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podľa EN 60 529)
- prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do cca +120 °C

Produkteigenschaften

SW	24 mm
Farba	Čierna
Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
Typ balenia	1
min. - max. priemer kábla	6 - 13 mm
TL	41 - 50 mm
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
Materiál	Polyamid
Typ vlákna	metrické
E1	27 mm
Závit (AG)	M 20 x 1,5
I	10 mm

Weitere Bilder

uftd chsatz
gegenü e ne Verg e chsp

ung

Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,36	0,37	0,46
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,36
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,83	1,42	1,82
0,90	1,01	1,50	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

