

Káblové vývodky HP VENT-LINE, poniklovaná mosadz, metrické, M 63 x 1,5 MS

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57005

Gewicht 0.501kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- materiál skrutkového spoja: poniklovaná mosadz, nehrdzavejúca oceľ
- tesnenie: EPDM
- membrána: ePTFE
- trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podľa EN 60 529)
- prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do cca +120 °C

Produkteigenschaften

SW	68 mm
Trieda ochrany	IP 68
Typ balenia	1
TL	69 - 83 mm
Závit (AG)	M 63 x 1,5
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
Typ vlákna	metrické
E1	75 mm
min. - max. priemer kábla	34 - 48 mm
Materiál	Poniklovaná mosadz
I	10 mm

Weitere Bilder

uftd
gegenü

chsatz
e ne

Verg e
chsp

ung

Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,36	0,37	0,46
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,36
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,83	1,42	1,82
0,90	1,01	1,50	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

