

Káblové vývodky DIN 46320, polystyrén, PG 29

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50106

Gewicht 0.768kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 pre bežné požiadavky s tesniacim krúžkom z mäkkej gummy.
- vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku trhlin spôsobených napätím je potrebné vyhnúť sa bočnému napätiu skrutkového spojenia a vyššiemu ťahovaciemu momentu.
- materiál: nárazuvzdorný polystyrén
- teplotná odolnosť: -25 °C až max. +60 °C
- trieda ochrany: IP 54 s tesniacim krúžkom so závitom IP 66

Produkteigenschaften

Typ vlákna	PG
DIN	DIN 46320
Trieda ochrany	IP 54
Farba	sivá (RAL 7035)
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 60 °C
Veľkosť kúžľa	40 / 42 mm
H	35 mm
Typ balenia	20
Prevedenie	Odolnosť voči nárazom
GL	11 mm
Materiál	Polystyrén
Menovitá veľkosť	PG 29
min. - max. priemer kábla	18 - 25 mm
Závit (AG)	PG 29

Weitere Bilder

