

HIL-SNAP® M 16 sivá

HIL-SNAP metrisch

Artikelnummer 51931

Gewicht 0.16kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- trieda ochrany: IP 66/67
- teplotná odolnosť: -40 °C až +110 °C, krátkodobo do cca 140 °C
- odolné proti alkoholu, ketonu, horúcej vode, horúcej pare, brzdovej kvapaline, pracím prostriedkom, hydroxidu sodnému, draselným lúhom, silikónovým olejom, tukom a mnohým iným organickým kyselinám.

Produkteigenschaften

Trieda ochrany	IP 67 , IP 66
Prevedenie	s membránou , odľahčenie ťahu
Otvor v stene	15 - 17 mm
Priemer	21 mm
Hrúbka steny	1 - 4 mm
Farba	sivá (RAL 7001)
Typ balenia	50
Výška	18 mm
Typ vlákna	metrické
Značka	Hil-Snap®
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 110 °C
Menovitá veľkosť	M 16
Priemer kábla	5 - 10 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

