

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie s dlhým závitom, M6, červené, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91221

Gewicht 1.126kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

• Izolácia

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná oceľ

• Konečný produkt:

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|--|
| R.F. | 2,0 kN |
| f | 16 mm |
| Materiál závitovej skrutky | Pozinkovaná oceľ |
| Farba | červená |
| Typ | ECO |
| Vlastnosti izolačného materiálu | samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien |
| e | 8 mm |
| Spomalenie horenia | UL 94 V-0 |
| Odolnosť voči teplote | -40 °C - 130 °C |
| Izolačný materiál | Termosetová polyesterová živica |
| CH | 30 mm |
| Typ balenia | 10 |
| R.T. | 7,0 kN |
| Závit (M) | M6 |
| H | 50 mm |
| Menovité napätie DC | 1500 V |
| D | 30 mm |
| R.C. | 55 kN |
| Menovité napätie AC | 1000 V |

Weitere Bilder

