HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostenná, nehorľavá 2,0/0,6 transparentná

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 32400 L
Gewicht 0.036kg

Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštitelné trubičky střední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

Produkteigenschaften

min. pri dodaní Ø D	5/64 Zoll
Prevedenie	odseky
Typ balenia	1
Dĺžka úseku	1,2 m
Vlastnosti materiálu	polotuhé
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,23 mm
Miera zmrštenia	4:1
Teplota zmrštenia	327 °C
min. pri dodaní Ø D	2 mm
Ohebnosť	tenkostenný
Farba	transparentné
Teplota trvalého používania	-67 °C – 250 °C
Nadmerná dĺžka	F
max po úplnom zmrštení Ø d	0,6 mm
Materiál	Polyteraflouretylén

Weitere Bilder



