

EMC káblové vývodky UNI HF Dicht, mosadz, metrické, 18,0 - 14,0 kábel M 40 x 1,5 mosadz

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52216

Gewicht 0.873kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- funkčný účinok vývodky sa dosiahne nízkym odporovým odporom kontaktu medzi kábovými vývodkami a stenou jednotky, t. j. vytvorte holé kontaktné plochy alebo ešte lepšie vytvorte trvalý kontakt zvnútra namontovaním poistných matíc s vyrovnaním potenciálov.
- materiál: poniklovaná mosadz
- materiál tesniacej vložky: TPE
- trieda ochrany: IP 68 do 10 barov
- teplotná odolnosť: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Trieda ochrany	IP 68
Materiál tesniacej vložky	TPE
Priemer tienidla max.-min.	17,0 - 13,0 mm
Prevedenie	s dúhovkovým pierkom
Plášť kábla	abgesetzt
Typ balenia	10
Závit (AG)	M 40 x 1,5
Typ vlákna	metrické
GL	8 mm
H	27 mm
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 105 °C
min. - max. priemer kábla	18 - 14 mm
Materiál	Poniklovaná mosadz

Weitere Bilder

