


0,25 L hellblau - A UL-gelistet | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08002 UL

Gewicht 0.021kg



Slike so eksperimentalne. Tehni?ne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 ?as? 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodi?e od 0,14 do 50 mm²
- ve?kosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovi?ná d?žka, L = dlhý, SL = špeciálna d?žka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izola?ný materiál	Polypropylén
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Farba ozna?enia	A
d1	0,80 mm
I2	8,0 mm
AWG	24
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Menovitý prierez	0,25 L mm ²
D?žka	Dlhé
Farba	svetlomodrá
Schválenia	UL E493101
I1	12,5 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izola?ného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

