

# Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 4 ?ervené 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91626

Gewicht 2.076kg



Slike so eksperimentalne. Tehni?ne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- **Izolácia**
- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavos?: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná oce?
- **Kone?ný produkt:**
- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| f                               | 11 mm                                          |
| Materiál závitovej skrutky      | Pozinkovaná oceľ                               |
| Farba                           | červená                                        |
| Typ                             | ECO                                            |
| Vlastnosti izolačného materiálu | samozhášacie , vystužené 20 % sklených vlákien |
| Spomalenie horenia              | UL 94 V-0                                      |
| Odolnosť voči teplote           | -40 °C – 130 °C                                |
| Typ balenia                     | 50                                             |
| Izolačný materiál               | Termosetová polyesterová živica                |
| CH                              | 30 mm                                          |
| R.T.                            | 11,0 kN                                        |
| Závit (M)                       | M6                                             |
| H                               | 35 mm                                          |
| Menovité napätie DC             | 1500 V                                         |
| e                               | 8,5 mm                                         |
| D                               | 30 mm                                          |
| R.F.                            | 5,0 kN                                         |
| R.C.                            | 75 kN                                          |
| Menovité napätie AC             | 1000 V                                         |

## Weitere Bilder

