

# Medzipriestorové izolátory TYP CPE, M 12 červená 100 mm

TYP CPE

Artikelnummer 90150

Gewicht 2.291kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknami
- samozhášacie
- prevádzková teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

## Produkteigenschaften

U_M	8000 V
Priemer	60 mm
max. ohybová sila	15 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Maximálna nosnosť v ťahu	35 kN
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
Maximálna tlaková záťaženosť	150 kN
Maximálny ťahovací moment	24 - 55 Nm
Závit (M)	M12
Izolačný materiál	Zmes polyglass-polyester
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
H	100 mm
SW	60 mm
Prerušovacie napätie	50 kV
Typ balenia	5
A	19 mm
Typ	CPE 100
Pevnosť v ťahu	35 kV

## Weitere Bilder

