

# Káblové vývodky HP VENT-LINE, nerezová ocel', metrické, M 50 x 1,5, nerezová ocel'

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57014

Gewicht 0.322kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- materiál skrutkového spoja: poniklovaná mosadz, nehrdzavejúca ocel'
- tesnenie: EPDM
- membrána: ePTFE
- trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podľa EN 60 529)
- prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do cca +120 °C

## Produkteigenschaften

min. - max. priemer kábla	21 - 35 mm
TL	64 - 77 mm
Trieda ochrany	IP 68
Typ balenia	1
SW	55 mm
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
E1	61 mm
I	9 mm
Materiál	Nerezová ocel'
Typ vlákna	metrické
Závit (AG)	M 50 x 1,5

## Weitere Bilder



Luftdruck  
 gegenüber  
 Luftdruck  
 gegenüber

Luftdruck  
 gegenüber  
 Luftdruck  
 gegenüber

Luftdruck  
 gegenüber  
 Luftdruck  
 gegenüber

Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,46
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,30
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,22

