

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 10 červené 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91040

Gewicht 1.127kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**
 - Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
 - Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná oceľ
- **Konečný produkt:**
 - Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|--|
| D | 35 mm |
| Materiál závitovej skrutky | Pozinkovaná oceľ |
| Farba | červená |
| Typ | ECO |
| Vlastnosti izolačného materiálu | samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien |
| Maximálny uťahovací moment | 50 Nm |
| CH | 41 mm |
| R.F. | 6,7 kN |
| e | 10 mm |
| Spomalenie horenia | UL 94 V-0 |
| Odolnosť voči teplote | -40 °C - 130 °C |
| Izolačný materiál | Termosetová polyesterová živica |
| Typ balenia | 10 |
| H | 35 mm |
| Menovité napätie DC | 1500 V |
| f | 12 mm |
| Závit (M) | M10 |
| R.T. | 7,9 kN |
| R.C. | 130 kN |
| Menovité napätie AC | 1000 V |

Weitere Bilder

