

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 4 ?ervené 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91613

Gewicht 1.476kg



Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**
- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavos?: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná oce?
- **Kone?ný produkt:**
- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	2-erfarblich
Typ	ECO
D	20 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	self-extinguishing, reinforced with 20 % glass fibers
R.C.	50 kN
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 130 °C
Typ balenia	50
Izolačný materiál	Thermoset polyester resin
R.F.	3,5 kN
R.T.	8,0 kN
Závit (M)	M6
H	35 mm
Menovitá napätie DC	1500 V
f	9 mm
e	8,5 mm
CH	21 mm
Menovitá napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

