

# Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 4 červené 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91619

Gewicht 0.801kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

### • Izolácia

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

### • Závitové vložky:

- Pozinkovaná oceľ

### • Konečný produkt:

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

R.F.	2,6 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
D	20 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
R.C.	47 kN
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
Typ balenia	25
R.T.	8,0 kN
Závit (M)	M6
Menovité napätie DC	1500 V
f	9 mm
e	8,5 mm
H	45 mm
CH	21 mm
Menovité napätie AC	1000 V

## Weitere Bilder

