

HIL-QUICK® Flachsteckhülse, PVC, 6,3 - 0,8 - 2,5, 1000 Stk. | 1000

PVC Standard Ausführung

Artikelnummer 10210 GH

Gewicht 1.363kg



Slike so eksperimentalne. Tehni?ne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46245, ?as? 1 - 3 a podobné verzie
- Konštrukcia: s kovovou izola?nou podperou
- Izola?ný materiál: PVC
- Teplotný rozsah: -10 °C až +70 °C

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| I1 | 7,5 mm |
| Hrúbka | 0,8 mm |
| Odolnos? vo?i teplote | -10 °C – 70 °C |
| a2 | 10 mm |
| Menovitý prierez | > 1 - 2,5 mm ² |
| Šírka krytia | 6,3 mm |
| Menovitá ve?kos? | 2,5 mm ² |
| Izola?ný materiál | PVC |
| Hrúbka materiálu | 0,4 mm |
| Prevedenie | s kovovou izola?nou podperou |
| Typ balenia | 1000 |
| Farba | modrá |
| I | 20,8 mm |
| Materiál | mosadz |

Weitere Bilder

