

# Medzistavcové izolátory TYP CPE, M 16 červené 40 mm

TYP CPE

Artikelnummer 90142

Gewicht 3.05kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknamí
- samozhášacie
- prevádzková teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- reakcia pri požari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

## Produkteigenschaften

<b>Priemer</b>	60 mm
<b>U_M</b>	1500 V
<b>Typ</b>	CPE 40
<b>Závit (M)</b>	M16
<b>Materiál závitovej skrutky</b>	Pozinkovaná oceľ
<b>Farba</b>	červená
<b>Typ balenia</b>	12
<b>Vlastnosti izolačného materiálu</b>	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
<b>A</b>	12 mm
<b>Izolačný materiál</b>	Zmes polyglass-polyester
<b>Spomalenie horenia</b>	UL 94 V-0
<b>Odolnosť voči teplote</b>	-40 °C - 130 °C
<b>H</b>	40 mm
<b>max. ohybová sila</b>	7 kN
<b>Maximálny uťahovací moment</b>	24 - 50 Nm
<b>Maximálna nosnosť v ťahu</b>	11 kN
<b>Maximálna tlaková zaťažiteľnosť</b>	100 kN
<b>Pevnosť v ťahu</b>	10 kV
<b>SW</b>	60 mm
<b>Prerušovacie napätie</b>	25 kV

## Weitere Bilder

