Valcové Izolátory TYP CPE, M 16 červená 40 mm

Artikelnummer 90142
Gewicht 3.05kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknami
- samozhášacie
- prevádzková teplota: -40 °C < T < +130 °C
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

Produkteigenschaften

Priemer	60 mm
U_M	1500 V
Typ	CPE 40
Závit (M)	M16
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ balenia	12
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
A	12 mm
Izolačný materiál	Zmes polyglass-polyester
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 130 °C
H	40 mm
max. ohybová sila	7 kN
Maximálny uťahovací moment	24 - 50 Nm
Maximálna nosnosť v ťahu	11 kN
Maximálna tlaková zaťažiteľnosť	100 kN
Pevnosť v ťahu	10 kV
SW	60 mm
Prerušovacie napätie	25 kV

Weitere Bilder





