

# HIL-QUICK® plochý konektor celoizolovaný, PVC, 6,3 - 0,8 - 2,5, 100 ks | 100

PVC

Artikelnummer K 10300

Gewicht 0.165kg



Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko  
razlikujejo in so predmet  
sprememb.

## Produktbeschreibung

- Konštrukcia: s kovovou izolačnou podperou
- Izolačný materiál: PVC
- Teplotná odolnosť: -10 °C až +70 °C

## Produkteigenschaften

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>l1</b>                    | 7,5 mm                       |
| <b>Typ balenia</b>           | 100                          |
| <b>Hrúbka</b>                | 0,8 mm                       |
| <b>a2</b>                    | 10,5 mm                      |
| <b>Odolnosť voči teplote</b> | -10 °C - 70 °C               |
| <b>Menovitý prierez</b>      | > 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Šírka krytia</b>          | 6,3 mm                       |
| <b>Menovitá veľkosť</b>      | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Izolačný materiál</b>     | PVC                          |
| <b>Hrúbka materiálu</b>      | 0,4 mm                       |
| <b>Prevedenie</b>            | s kovovou izolačnou podperou |
| <b>Farba</b>                 | modrá                        |
| <b>l</b>                     | 22 mm                        |
| <b>Materiál</b>              | mosadz                       |

## Weitere Bilder

