

# Medzistavcové izolátory TYP CT/P, M 12 červený 60 mm

TYP CT/P

**Artikelnummer** 90131M12

**Gewicht** 2.908kg



Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko  
razlikujejo in so predmet  
sprememb.

## Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknami
- farba: červená
- samozhášacie
- prevádzková teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- správanie sa pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

## Produkteigenschaften

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SW</b>                              | 41 mm                                        |
| <b>Maximálna tlaková zaťažiteľnosť</b> | 80 kN                                        |
| <b>U_M</b>                             | 1500 V                                       |
| <b>Farba</b>                           | červená                                      |
| <b>Priemer</b>                         | 40 mm                                        |
| <b>Vlastnosti izolačného materiálu</b> | samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami |
| <b>H</b>                               | 60 mm                                        |
| <b>A</b>                               | 18 mm                                        |
| <b>Maximálna nosnosť v ťahu</b>        | 10 kN                                        |
| <b>Závit (M)</b>                       | M12                                          |
| <b>Izolačný materiál</b>               | Zmes polyglass-polyester                     |
| <b>Spomalenie horenia</b>              | UL 94 V-0                                    |
| <b>Odolnosť voči teplote</b>           | -40 °C - 130 °C                              |
| <b>Pevnosť v ťahu</b>                  | 10 kV                                        |
| <b>max. ohybová sila</b>               | 3,7 kN                                       |
| <b>Prerušovacie napätie</b>            | 35 kV                                        |
| <b>Typ balenia</b>                     | 18                                           |
| <b>Typ</b>                             | CT/P 60                                      |
| <b>Maximálny ťahovací moment</b>       | 73,8 Nm                                      |

## Weitere Bilder

