

Gumové priechodky HIL-SHRINK®, chloroprénový priechod, hrubostenné 4,0 - 8,0 žlté

Gummitüllen

Artikelnummer 33045

Gewicht 1.073kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Chloroprén - trubičky

- požiarne vlastnosti podľa UL 94-V0, veľmi flexibilné
- prevádzková teplota: -30 °C až +90 °C, krátkodobo do +110 °C
- odolnosť proti roztrhnutiu: 70 kp / cm² za min.
- odolnosť voči oleju, benzínu a ozónu

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Dĺžka | 30 mm |
| Odolnosť proti roztrhnutiu | 10 kN/m |
| Ohebnosť | normostenné |
| Spomalenie horenia | UL 94 V-0 |
| min. - max. priemer kábla | 4,0 - 8,0 mm |
| Farba | žltá |
| Odolnosť voči teplote | -30 °C - 90 °C (krátkodobo do 110 °C) |
| Typ balenia | 1000 |
| Vnútorň priemer | 4 mm |
| Menovitá veľkosť | 2 K |
| Hrúbka steny | 1,2 mm |

Weitere Bilder

