


# UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 L blau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09010 UL

Gewicht 0.053kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
I2	12,0 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I1	18,0 mm
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Farba	modrá
Dĺžka	Dlhé
d3	2,8 mm
DIN	DIN 46288 časť 4
AWG	18
Farba označenia	B
d1	1,2 mm
Schválenia	UL E493101
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
Menovitý prierez	0,75 L mm <sup>2</sup>

## Weitere Bilder

