

EMC káblové vývodky UNI HF Dicht, mosadz, metrické, 38,0 - 34,0 kábel M 50 x 1,5 mosadz

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52223

Gewicht 2.015kg



Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- funk?ný ú?inok vývodky sa dosiahne nízkym odporovým odporom kontaktu medzi káblovými vývodkami a stenou jednotky, t. j. vytvorte holé kontaktné plochy alebo ešte lepšie vytvorte trvalý kontakt zvnútra namontovaním poistných matíc s vyrovnaním potenciálov.
- materiál: poniklovaná mosadz
- materiál tesniacej vložky: TPE
- trieda ochrany: IP 68 do 10 barov
- teplotná odolnosť: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

GL	10 mm
Trieda ochrany	IP 68
Materiál tesniacej vložky	TPE
Prevedenie	s dúhovkovým pierkom
Typ balenia	10
Typ vlákna	metrické
Závit (AG)	M 50 x 1,5
H	35 mm
Pláš? kábla	durchgängig
min. - max. priemer kábla	38 - 34 mm
Priemer tienidla max.-min.	39,0 - 33,0 mm
Odolnosť vo?i teplote	-20 °C – 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosadz

Weitere Bilder

