


# UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 1,00 K gelb, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

**Artikelnummer** 08010 UL

**Gewicht** 0.047kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
AWG	17
Menovitý prierez	1,00 K mm <sup>2</sup>
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	3 mm
d1	1,4 mm
Džka	Krátky
Farba označenia	A
I2	6 mm
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Farba	žltá
I1	12 mm
DIN	DIN 46288 časť 4
Schválenia	UL E493101
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

## Weitere Bilder

