

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 12 červené 100 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91061

Gewicht 1.666kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**
 - Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
 - Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná oceľ
- **Konečný produkt:**
 - Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
e	18 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien
CH	65 mm
R.F.	9,0 kN
Závit (M)	M12
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
D	52 mm
Typ balenia	3
H	100 mm
Menovité napätie DC	1500 V
R.C.	> 200 kN
f	25 mm
R.T.	20,0 kN
Maximálny uťahovací moment	85 Nm
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

