EMC káblová vývodka UNI HF Dicht, mosadz, PG 36 EMC 29,0 - 34,0 kábel

Artikelnummer 52083
Gewicht 1.827kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Funkčný účinok vývodky sa dosiahne nízkym odporovým odporom kontaktu medzi káblovými vývodkami a stenou jednotky, t. j. vytvorte holé kontaktné plochy alebo ešte lepšie vytvorte trvalý kontakt zvnútra namontovaním poistných matíc s vyrovnaním potenciálov.

- materiál: poniklovaná mosadz
- materiál tesniacej vložky: TPE
- trieda ochrany: IP 68 do 10 barov
- teplotná odolnosť: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

H	28 mm
GL	9 mm
Typ vlákna	PG
Priemer tienidla max.-min.	31 - 24 mm
Trieda ochrany	IP 68
Materiál tesniacej vložky	TPE
Prevedenie	s dúhovkovým pierkom
Plášť kábla	abgesetzt
Typ balenia	10
min. - max. priemer kábla	34 - 29 mm
Závit (AG)	PG 36
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosadz

Weitere Bilder



