

HIL-SNAP® PG 7 sivá

HIL-SNAP PG

Artikelnummer 51900

Gewicht 0.134kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- trieda ochrany: IP 66/67
- teplotná odolnosť: -40 °C až +110 °C, krátkodobo do cca 140 °C
- odolný voči alkoholu, ketónom, horúcej vode, prehriatej pare, brzdovej kvapaline, čistiacim prostriedkom, hydrogenuhličitanu sodnému, žieravým roztokom, silikónovým olejom, tukom, mnohým organickým a anorganickým kyselinám

Produkteigenschaften

Trieda ochrany	IP 67 , IP 66
Prevedenie	s membránou , odľahčenie ťahu
Typ vlákna	PG
Farba	sivá (RAL 7001)
Otvor v stene	13 mm
Typ balenia	50
Hrúbka steny	0,5 - 2 mm
Výška	12,6 mm
Značka	Hil-Snap®
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 110 °C
Menovitá veľkosť	PG 7
Priemer kábla	3,5 - 5 mm
Priemer	25 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

