

HIL-SHRINK® HKN 2:1 tenkostenný, samozhášavý 25,4/12,7 transparentný

HKN 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31690 L

Gewicht 0.101kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Mechanicky odolné teplom zmršťiteľné rúrky strednej tuhosti pre vysoké teploty z polyvinylidénfluoridu. Schválené podľa UL 224 VW1, SAE-AMS-DTL 23053/18 class 2

- pomer zmrštenia: 2:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +175 °C
- materiál: Polyvinylidénfluorid
- teplota zmršťovania: 170 °C

Produkteigenschaften

Schválenia	AMS-DTL-23053/8 , UL 224 , DEF STAN 59-57 , VW 1 , VG 95343 Pt 5
Prevedenie	odseky
Typ balenia	1
Dĺžka úseku	1,2 m
Miera zmrštenia	2:1
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,48 mm
Ohebnosť	tenkostenný
Farba	transparentné
Teplota zmrštenia	170 °C
Nadmerná dĺžka	T
Materiál	Polyvinylidénfluorid zosieťovaný žiarením
max po úplnom zmrštení Ø d	12,7 mm
min. pri dodaní Ø D	25,4 mm
min. pri dodaní Ø D	1 Zoll
Teplota trvalého používania	-55 °C – 175 °C
Vlastnosti materiálu	samozhášavý

Weitere Bilder

