

HIL-SNAP® M 40 sivá

HIL-SNAP metrisch

Artikelnummer 51935

Gewicht 0.537kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- trieda ochrany: IP 66/67
- teplotná odolnosť: -40 °C až +110 °C, krátkodobo do cca 140 °C
- odolné proti alkoholu, ketonu, horúcej vode, horúcej pare, brzdovej kvapaline, pracím prostriedkom, hydroxidu sodnému, draselným lúhom, silikónovým olejom, tukom a mnohým iným organickým kyselinám.

Produkteigenschaften

Trieda ochrany	IP 67 , IP 66
Výška	30 mm
Prevedenie	s membránou , odľahčenie ťahu
Priemer	48,5 mm
Hrúbka steny	1 - 4 mm
Farba	sivá (RAL 7001)
Typ balenia	25
Menovitá veľkosť	M 40
Typ vlákna	metrické
Značka	Hil-Snap®
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 110 °C
Priemer kábla	19 - 28 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové
Otvor v stene	40 - 41 mm

Weitere Bilder

