

Káblové vývodky DIN 46320, polystyrén, PG 7

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50100

Gewicht 0.198kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 pre bežné požiadavky s tesniacim krúžkom z mäkkej gummy.
- vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku trhlin spôsobených napätím je potrebné vyhnúť sa bočnému napätiu skrutkového spojenia a vyššiemu ťahovaciemu momentu.
- materiál: nárazuvzdorný polystyrén
- teplotná odolnosť: -25 °C až max. +60 °C
- trieda ochrany: IP 54 s tesniacim krúžkom so závitom IP 66

Produkteigenschaften

Typ vlákna	PG
DIN	DIN 46320
Trieda ochrany	IP 54
Farba	sivá (RAL 7035)
Odolnosť voči teplote	-20 °C - 60 °C
Závit (AG)	PG 7
Typ balenia	50
min. - max. priemer kábla	3,5 - 6 mm
GL	8 mm
Menovitá veľkosť	PG 7
H	20 mm
Prevedenie	Odolnosť voči nárazom
Veľkosť kúžľa	13 / 15 mm
Materiál	Polystyrén

Weitere Bilder

