

Káblové vývodky HILPRESS-TEXO®, polyamid, PG 42 | sivá

TEXO IP68

Artikelnummer 51518

Gewicht 0.48kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- s odľahčením ťahu a integrovaným tesniacim okrajom spoja
- Tesniaca vložka: nitrilová guma, skúška žeravým drôtom 750 °C podľa EN 60695-2-11
- Materiál: polyamid
- Teplotná odolnosť: -20 °C až +80 °C, krátkodobu až +120 °C
- Trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- Odolnosť voči plameňom: 750 °C
- bezhalogénové
- UL

Vďaka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitú (M 12 x 15 - M32 x 1,5).
Len pre hladké povrchy, inak sa odporúča použiť tesniaci krúžok.

Produkteigenschaften

Typ vlákna	PG
Trieda ochrany	IP 68
Odolnosť voči teplote	-20 °C - 80 °C
Veľkosť kúžľa	60 mm
H	58 - 67 mm
Schválenie UL	Áno
Prevedenie	Štandard
GL	14 mm
Závit (AG)	PG 42
Menovitá veľkosť	PG 42
Materiál	Polyamid
Farba	sivá
Typ balenia	5
min. - max. priemer kábla	28 - 38 mm
Značka	TEXO®
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

