

Káblové vývodky HILPRESS-TEXO®, polyamid, PG 13,5 | sivá

TEXO IP68

Artikelnummer 51513

Gewicht 0.608kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- s odľahčením ťahu a integrovaným tesniacim okrajom spoja
- Tesniaca vložka: nitrilová guma, skúška žeravým drôtom 750 °C podľa EN 60695-2-11
- Materiál: polyamid
- Teplotná odolnosť: -20 °C až +80 °C, krátkodobo až +120 °C
- Trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- Odolnosť voči plameňom: 750 °C
- bezhalogénové
- UL

Vďaka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závit (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporúča použiť tesniaci krúžok.

Produkteigenschaften

min. - max. priemer kábla	6 - 12 mm
Typ vlákna	PG
Menovitá veľkosť	PG 13,5
H	35 - 41 mm
Závit (AG)	PG 13,5
GL	10 mm
Trieda ochrany	IP 68
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 80 °C
Typ balenia	50
Schválenie UL	Áno
Prevedenie	Štandard
Materiál	Polyamid
Farba	sivá
Značka	TEXO®
Veľkosť kľúča	24 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

