

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 4 červené 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91632

Gewicht 2.201kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná oceľ

- **Konečný produkt:**

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
R.T.	12,0 kN
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklených vlákien
f	15 mm
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
CH	30 mm
Typ balenia	25
R.F.	3,8 kN
R.C.	80 kN
Závit (M)	M6
H	50 mm
Menovité napätie DC	1500 V
e	8,5 mm
D	30 mm
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

