

Káblové vývodky, mosadzné s tesniacim krúžkom s výrezom, PG 29

Kabelverschraubung IP54 mit Sechskantansatz am Zwischenstutzen

Artikelnummer 50536

Gewicht 2.151kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- šesťhranná na medziľahlom spojovacom prvku
- tesniaci krúžok z mäkkej gummy
- materiál: mosadz galvanicky poniklovaná
- trieda ochrany: IP 54 s tesniacim krúžkom so závitom IP 65
- teplotná odolnosť: -20 °C až +60 °C

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------|--|
| Materiál | Poniklovaná mosadz |
| min. - max. priemer kábla | 18 - 27 mm |
| H | 26 mm |
| Typ vlákna | PG |
| Trieda ochrany | IP 54 |
| Veľkosť kúžka | 37 / 40 mm |
| Odolnosť voči teplote | -20 °C - 60 °C |
| Typ balenia | 25 |
| Prevedenie | so šesťhranným upevnením na medziľahlom spojovacom prvku |
| GL | 8 mm |
| Závit (AG) | PG 29 |

Weitere Bilder

