

Káblové vývodky DIN 46320, polystyrén, PG 36

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50107

Gewicht 0.586kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 pre bežné požiadavky s tesniacim krúžkom z mäkkej gummy.
- vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku trhlin spôsobených napätím je potrebné vyhnúť sa bočnému napätiu skrutkového spojenia a vyššiemu ťahovaciemu momentu.
- materiál: nárazuvzdorný polystyrén
- teplotná odolnosť: -25 °C až max. +60 °C
- trieda ochrany: IP 54 s tesniacim krúžkom so závitom IP 66

Produkteigenschaften

GL	13 mm
Typ vlákna	PG
DIN	DIN 46320
Trieda ochrany	IP 54
Farba	sivá (RAL 7035)
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 60 °C
min. - max. priemer kábla	25 - 32 mm
Typ balenia	10
Prevedenie	Odolnosť voči nárazom
Menovitá veľkosť	PG 36
Závit (AG)	PG 36
Veľkosť kúžľa	50 / 53 mm
Materiál	Polystyrén
H	39 mm

Weitere Bilder

