

# Káblové vývodky s vonkajším odľahčením ťahu a ochranou proti ohybu, PG 16

Kabelverschraubung IP54 mit externer Zugentlastung und Biegeschutz

Artikelnummer 50913

Gewicht 2.466kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- okrúhly medziľahlý spojovací diel, prítlačná skrutka s ochranou proti ohybu
- materiál: poniklovaná mosadz
- trieda ochrany: IP 54 s tesniacim krúžkom so závitom IP 65
- teplotná odolnosť: -40 °C až +70 °C

## Produkteigenschaften

<b>Typ vlákna</b>	PG
<b>Trieda ochrany</b>	IP 54
<b>min. - max. priemer kábla</b>	12 - 14 mm
<b>Odolnosť voči teplote</b>	-40 °C - 70 °C
<b>Menovitá veľkosť</b>	PG 16
<b>Prevedenie</b>	s vonkajším odľahčením ťahu , s ochranou proti ohybu
<b>Veľkosť kúžľa</b>	24 / 27 mm
<b>Typ balenia</b>	50
<b>H</b>	54 mm
<b>Závit (AG)</b>	PG 16
<b>GL</b>	6,5 mm
<b>Materiál</b>	Poniklovaná mosadz

## Weitere Bilder

