

HIL-SHRINK® XTF cievka 2:1 tenkostenná, bezhalogénová, 25,4/12,7 transparentná

Spule

Artikelnummer 32307

Gewicht 2.051kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Bezhalogénové samozhášacie univerzálne zmršťovacie trubice na izoláciu a opláštenie.
Schválené podľa UL 224 (okrem transparentnej verzie).

- pomer zmrštenia: 2:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +125 °C
- materiál: polyolefín
- teplota zmršťovania: > +125 °C
- farby: čierna, zelená/žltá, biela, červená, modrá, žltá, zelená, transparentná, hnedá, sivá
- UL
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Typ balenia	30
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,9 mm
Teplota zmrštenia	125 °C
Miera zmrštenia	2:1
Materiál	Polyolefín
Teplota trvalého používania	-55 °C – 125 °C
Ohebnosť	tenkostenný
Farba	transparentné
max po úplnom zmrštení Ø d	12,7 mm
min. pri dodaní Ø D	25,4 mm
min. pri dodaní Ø D	1 Zoll
Vlastnosti materiálu	samozhášavý , bezhalogénové
Prevedenie	Cievka

Weitere Bilder

