

Káblové vývodky DIN 46320, polystyrén, PG 13,5

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50103

Gewicht 0.548kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 pre bežné požiadavky s tesniacim krúžkom z mäkkej gummy.
- vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku trhln spôsobených napätím je potrebné vyhnúť sa bočnému napätiu skrutkového spojenia a vyššiemu ťahovaciemu momentu.
- materiál: nárazuvzdorný polystyrén
- teplotná odolnosť: -25 °C až max. +60 °C
- trieda ochrany: IP 54 s tesniacim krúžkom so závitom IP 66

Produkteigenschaften

H	26 mm
GL	9 mm
Typ vlákná	PG
DIN	DIN 46320
Menovitá veřkosř	PG 13,5
Trieda ochrany	IP 54
Závit (AG)	PG 13,5
Farba	sivá (RAL 7035)
Odolnosř voři teplotě	-20 °C - 60 °C
Veřkosř křúřa	22 / 24 mm
Typ balenia	50
Prevedenie	Odolnosř voři nárazom
min. - max. priemer kábla	9 - 12 mm
Materiál	Polystyrén

Weitere Bilder

