Valcové Izolátory TYP CPE, M 10 červená 100 mm



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 90149
Gewicht 2.808kg

Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknami
- samozhášacie
- prevádzková teplota: -40 °C < T < +130 °C
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

Produkteigenschaften

U_M	8000 V
Priemer	60 mm
max. ohybová sila	15 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Maximálna nosnosť v ťahu	35 kN
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
Maximálna tlaková zaťažiteľnosť	150 kN
Maximálny uťahovací moment	24 - 55 Nm
Izolačný materiál	Zmes polyglass-polyester
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 130 °C
H	100 mm
SW	60 mm
Prerušovacie napätie	50 kV
Typ balenia	5
A	19 mm
Závit (M)	M10
Typ	CPE 100
Pevnosť v ťahu	35 kV

Weitere Bilder





