

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostenný, nehorľavý 6,4/1,6 transparentný

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32430 L

Gewicht 0.04kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky strední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

Produkteigenschaften

Prevedenie	odseky
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,3 mm
Typ balenia	1
Dĺžka úseku	1,2 m
Vlastnosti materiálu	polotuhé
Miera zmrštenia	4:1
max po úplnom zmrštení Ø d	1,6 mm
Teplota zmrštenia	327 °C
Ohebnosť	tenkostenný
Farba	transparentné
Teplota trvalého používania	-67 °C - 250 °C
min. pri dodaní Ø D	6,4 mm
Nadmerná dĺžka	F
min. pri dodaní Ø D	1/4 Zoll
Materiál	Polyteraflouretylén

Weitere Bilder

