

# HIL-SHRINK® CFW 3:1 hrubostenný, 75 mm / 25 mm, čierny

CFW 3:1 dickwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34060

Gewicht 0.534kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

Hrubostenné teplom zmršiteľné trubice vyrobené z polyolefínu s vnútorným lepidlom. Ideálne na ochranu káblových koncoviek do 600 V.

- pomer zmrštenia: približne 3:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +110 °C
- materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: > +120 °C
- odolný voči UV žiareniu

## Produkteigenschaften

Teplota zmrštenia	120 °C
Prevedenie	odseky
Teplota trvalého používania	-55 °C - 110 °C
min. pri dodaní Ø D	75 mm
Miera zmrštenia	3:1
Farba	Čierna
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	4,1 mm
Dĺžka úseku	1 m
Typ balenia	1
max po úplnom zmrštení Ø d	25 mm
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
Nadmerná dĺžka	T
Ohebnosť	hrúbkovitý

## Weitere Bilder

