

# Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 6 červené 20 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91026

**Gewicht** 0.326kg



Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- **Izolácia**
  - Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
  - Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
  - Pozinkovaná oceľ
- **Konečný produkt:**
  - Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
  - Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>f</b>                               | 6 mm                                           |
| <b>CH</b>                              | 19 mm                                          |
| <b>Materiál závitovej skrutky</b>      | Pozinkovaná oceľ                               |
| <b>Farba</b>                           | červená                                        |
| <b>Typ</b>                             | ECO                                            |
| <b>Vlastnosti izolačného materiálu</b> | samozhášacie , vystužené 20 % sklených vlákien |
| <b>R.T.</b>                            | 2,4 kN                                         |
| <b>Spomalenie horenia</b>              | UL 94 V-0                                      |
| <b>Odolnosť voči teplote</b>           | -40 °C – 130 °C                                |
| <b>Izolačný materiál</b>               | Termosetová polyesterová živica                |
| <b>e</b>                               | 5 mm                                           |
| <b>Typ balenia</b>                     | 25                                             |
| <b>Závit (M)</b>                       | M6                                             |
| <b>D</b>                               | 16 mm                                          |
| <b>H</b>                               | 20 mm                                          |
| <b>R.F.</b>                            | 2,4 kN                                         |
| <b>Menovité napätie DC</b>             | 1500 V                                         |
| <b>Maximálny ťahovací moment</b>       | 8 Nm                                           |
| <b>R.C.</b>                            | 20 kN                                          |
| <b>Menovité napätie AC</b>             | 1000 V                                         |

## Weitere Bilder

